



## Gelenkköpfe SI45ET-2RS - GIR45UK-2RS - SIA45TE-2RS - Loch 45MM x

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-si45et-2rs-gir45uk-2rs-sia45te-2rs-loch-45mm-x-m42x3-innengewinde>

### Specificaties

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Productnummer                   | 1772                               |
| sku                             | SI45ET-2RS                         |
| EAN                             | 7440846266254                      |
| Merk                            | NexaParts                          |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                        |
| Materiaal                       | C45 Verzinkt                       |
| Kleur                           | Metaal                             |
| style                           | SI45ET-2RS-GIR45UK-2RS-SIA45TE-2RS |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig        |
| Gewicht                         | 1.96 Kg                            |
| Farbe                           | Metaal                             |
| Material                        | C45 Verzinkt                       |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig        |
| B (Innenringbreite)             | 9 mm                               |
| C1 max (Kopfbreite)             | 6,75 mm                            |
| CN Radiale Lagerluft            | 0 - 0,035 mm                       |
| d (Lagerbohrung)                | 45 mm                              |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 196                                |
| Gewinde                         | M42x3                              |
| h1 (Schaftlänge)                | 30 mm                              |
| Kippwinkel                      | 13 ° ?                             |
| L3 min (Gewindelänge)           | 65 mm                              |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-4-series E, Form F  |
| Tragzahlen dynamic              | 4,3 kN                             |
| Tragzahlen statisch             | 5,3 kN                             |
| Wartung erforderlich            | No                                 |
| Wartungsnippel                  | No                                 |